



SUNSYSTEM BURNIT Pell		25	30	40	70	90
Névleges teljesítmény	(kW)	25	30	40	70	90
Az égő energiafogyasztása : begyújtáskor / tisztításnál	(W)	400 / 1300	400 / 1300	400 / 1300	400 / 1300	400 / 1300
Égőfej típusa		Pell 25	Pell 30	Pell 40	Pell 70	Pell 90
Általános méretek (magasság H /szélesség L /mélység D)	(mm)	575/615/245	575/615/245	575/700/300	575/750/350	650/750/350
Elektromos csatlakozás	(V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Magasság	(mm)	575	575	575	575	575
Szélesség	(mm)	615	615	700	750	750
Mélység	(mm)	245	245	300	350	350

Ajánlott legkisebb méretek a kazán égésterének (magasság /szélesség /mélység)	(mm)	250/250/390	350/350/550	350/450/550	350/450/600	500/500/600
Működési zajszint adagoló csiga/tisztító rendszer	(dB)	40-45 / 10 65-67	40-45 / 10 65-67	40-45 / 10 65-67	40-45 / 10 65-67	40-45 / 10 65-67
Ajánlott gravitációs kéményhuzat	(Pa/mbar)	25 / 0.25	25 / 0.25	27 / 0.27	30 / 0.30	32 / 0.32
Ajánlott tüzelőanyag	(mm)	A1 minőségű pellet				
Nyomás ventilátor modulálható		0-100 %	0-100 %	0-100 %	0-100 %	0-100 %
Fotoszenzor		✓	✓	✓	✓	✓
Csatlakozó készlet kazánhoz (speciális felszerelés)		✓	✓	✓	✓	✓
Teljesítmény beállítás		✓	✓	✓	✓	✓
Az égés hatékonysága / Hő hasznosulása		99/96	99/96	99/96	99/96	99/96
Tömege	(kg)	17	21	23	26	28
Égőtest hossza A /szélessége B /magassága C	(mm)	390/245/360	390/245/360	390/245/360	390/245/360	390/245/360
Az égéskamra átmérője D / hossza E	(mm)	∅ 140/220	∅ 140/220	∅ 170/300	∅ 170/340	∅ 170/340
Betöltőcső átmérője G / hossza I	(mm)	∅ 60/250	∅ 60/250	∅ 60/250	∅ 60/250	∅ 60/250
Automatikus tisztítórendszer P		✓	✓	✓	✓	✓
Beépített vezérlés U		✓	✓	✓	✓	✓
Csiga átmérője M / hossza / tömege	(mm/mm/kg)	∅ 75 1500/2000/3000 5,5/7/8	∅ 75 1500/2000/30 00 5,5/7/8	∅ 75 1500/2000/30 00 5,5/7/8	∅ 75 1500/2000/30 00 5,5/7/8	∅ 75 1500/2000/30 00 5,5/7/8
Rugalmas cső átmérője N / hossza	(mm)	∅ 60/700	∅ 60/700	∅ 60/700	∅ 60/700	∅ 60/700