



Centrometal Bio-Tec		25	35	45
Névleges teljesítmény	(kW)	25	35	45
Kazán víztartalom	(l)	105	96	110
Kazán tömeg	(kg)	450	515	610
Füstgázcső átmérő*	mm	150	150	180
Előremenő/visszatérő vezeték	(R)	6/4"	6/4"	6/4"
Töltés/ürítés	(R)	1/2"	1/2"	1/2"
Elmenő füstgáz hőmérséklet	(°C)	170	190	180
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	90	90	90
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2,5	2,5	2,5
Fahasább maximális hossza	(mm)	550	550	550
Tűztér térfogata	(lit.)	97	132	195
Kazán teljes mélység A	(mm)	1295	1290	1290
Kazán teljes szélesség B	(mm)	595	725	725
Kazán teljes magasság C	(mm)	1345	1385	1580
B1/L1	(mm)	430/685	540/685	540/685
L2/H1	(mm)	600/1285	600/1330	600/1525
H2/H3	(mm)	80/765	80/1040	80/1250

Fa tárolási volumene	(lit.)	97	144	175
Energia hatékonysági osztály		A+	A+	A+

* A kémény belső átmérőjét minden esetben a kazán teljesítmény és a kémény magasság függvényében kell meghatározni. Ennek színt minden esetben nagyobbak kell lennie, mint a füstgázcső átmérője.