

| Centrometal EKO-CKB P   |        | 14           | 20           | 25           | 30           | 35           | 40           |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Névleges teljesítmény   | (kW)   | 14           | 20           | 25           | 30           | 35           | 40           |
| Az égőfej névleges teljesítményéhez szükséges Centrometal kazán test típusa |        | EKO-CKB P 20 | EKO-CKB P 25 | EKO-CKB P 30 | EKO-CKB P 35 | EKO-CKB P 40 | EKO-CKB P 50 |
| Használati melegvíz tartály tartalom  | (l)    | 65           | 72           | 80           | 80           | 80           | 100          |
| Égőfej típusa   |        | CPPL-14      | CPPL-35      | CPPL-35      | CPPL-35      | CPPL-35      | CPPL-50      |
| Pellet tartály térfogat* (alapfelszereltség)                                | (l)    | 370          | 370          | 370          | 370          | 370          | 370          |
| Pellet tartály tároló kapacitás   | (kg)   | kb.240       | kb.240       | kb.240       | kb.240       | kb.240       | kb.240       |
| Pellet tartály magasság   | (mm)   | 1590         | 1590         | 1590         | 1590         | 1590         | 1590         |
| Pellet tartály szélesség  | (mm)   | 625          | 625          | 625          | 625          | 625          | 625          |
| Pellet tartály mélység  | (mm)   | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          |
| Pellet szállító csiga motor teljesítmény                                    | (w)    | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |
| Pellet szállító csiga hossz   | (mm)   | 1500         | 1500         | 1500         | 1500         | 1500         | 1500         |
| Pellet szállító csiga átmérő  | (mm)   | 220          | 220          | 220          | 220          | 220          | 220          |
| Elektromos csatlakozás  | (V/Hz) | 230/50       | 230/50       | 230/50       | 230/50       | 230/50       | 230/50       |
| Kazán víztartalom   | (l)    | 81           | 87           | 90           | 98           | 106          | 118          |
| Kazán teljes tömeg  | (kg)   | 371          | 381          | 403          | 422          | 443          | 483          |
| Füstgáz cső méretek, átmérő**   | (mm)   | 150          | 150          | 160          | 160          | 180          | 180          |
| Kémény huzat igény  | (Pa)   | 16           | 18           | 19           | 20           | 21           | 23           |
| Előremenő/visszatérő vezeték  | (R)    | 5/4"         | 5/4"         | 5/4"         | 5/4"         | 5/4"         | 5/4"         |
| Töltés/ürítés   | (R)    | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         |
| Használati melegvíz csatlakozás   | (R)    | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         |
| Maximális üzemi hőmérséklet   | (°C)   | 90           | 90           | 90           | 90           | 90           | 90           |
| Maximális üzemi nyomás  | (bar)  | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
| Kazán mélység A   | (mm)   | 983          | 1020         | 1020         | 1020         | 1020         | 1140         |
| Kazán magasság B  | (mm)   | 1610         | 1610         | 1610         | 1610         | 1610         | 1610         |
| Kazán test szélesség C  | (mm)   | 420          | 420          | 420          | 470          | 520          | 570          |

|                              |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kazán teljes szélesség D     | (mm) | 515 | 515 | 515 | 565 | 615 | 665 |
| Kazán alap mélység F         | (mm) | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 | 725 |
| Füstgáz csonk magasság E     | (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 925 | 925 |
| Energia hatékonysági osztály |      | A   | A   | A   | A   | A   | A   |

\* A 800 literes úrtartalmú pellet tartály a 14 - 50 kW teljesítményű égőfejekhez is rendelhető.

\* \*A kémény belső átmérőjét minden esetben a kazán teljesítmény és a kémény magasság függvényében kell meghatározni. Ennek szinte minden esetben nagyobbak kell lennie, mint a füstgázcső átmérője.

