

Centrometal CentroPelet Z12/Z12C		Z12	Z12 C
Hőteljesítmény	kW	12,3 - 4,8	12,3 - 4,8
Névleges teljesítmény	kW	11,1	11,1
Hatásfok	%	93,5 - 90,2	93,5 - 90,2
Energiaellátás	V/Hz	230/50	230/50
Elektromosáram-felvétel működéskor (min-max)	W	45 - 100	45 - 100
Elektromosáram-felvétel gyújtáskor	W	290	290
CO koncentráció (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	108 - 52	108 - 52
Szálló por koncentráció névleges teljesítményen (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	19	19
Füstgáz áramlási sebesség (min-max)	g/s	4,48 - 7,55	4,48 - 7,55
Javasolt légnyomás (min-max)	Pa	3 - 11	3 - 11
Füstgáz hőmérséklet (min-max)	°C	99,4 - 176,3	99,4 - 176,3
Pellettartály egy feltöltéssel való működési idő	h	6,5 - 22	6,5 - 22
Pellet fogyasztás	kg/h	0,6 - 2,6	0,6 - 2,6
Pellet tartály kapacitás	kg	16 - 25	16 - 25
Javasolt pellet méret (átmérő x hossz)	mm	A1 pellet 6 x 30	A1 pellet 6 x 30
Füstgáz csonek átmérő	mm	80	80
Elcsatornázási csonek átmérő	mm	-	80
Égési levegő csonek átmérő	mm	50	50
Füstgázcsonek középvonalának talajszinttől mért távolsága	mm	171	171
Elcsatornázható csonek középvonalának talajszinttől mért távolsága	mm	-	225
Égési levegő csonek középvonalának talajszinttől mért távolsága	mm	221	221
Szélesség (A)	mm	495	495
Mélység (B)	mm	540	540
Magasság (C)	mm	1030	1030
Tömeg	kg	85	87
Energiaosztály		A+	A+
Üzemi zajszint (min-max)	dB	39-52	39-52
IEE		127	127
Felfűthető légtér	m <sup>3</sup>	300 - 310	300 - 310

## Centrometal CentroPelet Z12/Z12C

### BEFOGLALÓ MÉRTEK

- 1 - Digitális vezérlés
- 2 - Égőrostély, égéstér
- 3 - Füstgáz csatlakozó csonek (80 mm)
- 4 - Égési levegő csatlakozó csonek (50 mm)
- 5 - Elektromos főkapcsoló

